



Håndvask	Dimension	Vægt	Ordrenummer
med overløb, med platform til hanehul, glaseret på undersiden, 600 mm			
Farver			
00 Hvid (Alpin) 32 Hvid mat satin			
Varianter			
●	600 x 460 mm	17,100 kg	233560..00
●	600 x 460 mm	17,100 kg	233560..00
Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
Matchende produkter			
Søjle til # 233565, 233560, 233555, 233613, 233612, 233610, 233683, 233663, 175 x 210 mm	175 x 210 mm		085839
Halvsøjle til # 233565, 233560, 233555, 233613, 233612, 233610, 233683, 233663, 170 x 300 mm	170 x 300 mm		085840
Anbefalede armaturer			
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,			B11020001

1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	B21020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	B11020002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	B21020002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 109 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	DE1020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 109 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	DE1020002
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 109 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	DE1021001
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 109 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	DE1021002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 106 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	N11020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 106 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	N11020002
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 106 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	N11021001
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 106 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	N11021002

1-grebs håndvaskarmatur M MinusFlow keramisk kartusche, Fremspring 106 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 3,5 l/min (3 bar), Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	N11022001
1-grebs håndvaskarmatur M MinusFlow keramisk kartusche, Fremspring 106 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 3,5 l/min (3 bar), Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	N11022002
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	TU1021001
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	TU1021002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	TU1020002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	TU1020001

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.