



Indbygningcisterne, Standard	Dimension	Vægt	Ordrenummer
<p>til montering bag gipsplader, selv bærende, egnet til beklædning med gipsplader, pulverlakeret ramme, til toiletter med en dybde <= 625 mm, højdejusterbar ben 0-240 mm, SensoWash forberedt, mekanisk betjening fra fronten, Nem adgang med presseværktøj, Meter og centermarkering, værktøjsfri montering af den transparente inspektionsplade, Krav til de førende standarder for støjbekyttelse DIN 4109 og VDI 4100 kan opnås (i kombination med støjreduktionssæt # WD6015 000 000), Cisterne, Skjult cisterne CE testet i henhold til EN 14055, maksimal skyllemængde 9 l, Markering af fyldningshøjde, 2-skyls skylleteknik, justerbar skyllemængde, kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Leveringsomfang, PE klosetbøjning til vægmonteret toilet DN90/90, PE tilslutningssæt til vægmonteret toilet DN 90, Befæstigelsessæt til vægtoilet M12, Montagetilbehør til letvægsmontage, Montagetilbehør til separat montering, PE reduktionsbøjning DN 90/110 til vægmonteret toilet, 2 dækkapper, formonteret WC-element til vægtoilet</p>			
Farver			
00 Hvid (Alpin)			
Varianter			
	500 x 1148 mm	14,800 kg	WD1011000050
Monteringstilbehør			
Tilslutningssæt i kombination med SensoWash Starck f, Ekstra vandtilførsel med antiknæk tilslutningsslange og T-stykke			100731
Tilslutningssæt i kombination med SensoWash bidetsæde, til indbygningcisterne H=112-115 cm, med tomrør for tilslutning i cisterne			100691
Ferulesæt til vægtoilet, forlænget, 365 mm Forlænget tilslutningssæt, Leveringsomfang, Skyllerør med manchete, Afløbsrør med manchete, Befæstigelsessæt til vægtoilet M12, 2 dækkapper, til vægtoiletter		0,800 kg	WD6010
Støjdæmpningssæt til enkelstående montering selvkøbende, Leveringsomfang, Sæt bestående af 4 stk., til montering mellem indbygningselement og gulv	65 x 36 mm	0,200 kg	WD6015

Sæt til hygiejneskyl, net til paneltykkelse 7 - 35 mm, Leveringsomfang, Strømforsyning 100-240 V AC 50/60 Hz med tilslutningskabel, Indbygningdåse til borhul ø 68 mm, Dæksel til skjult afløb, Tomrør længde 1,7 m, til strømforsyning af HygieneFlush-skylllet, nettilslutning (#WD6002 000 000), Sekundær spænding: 6 V		0,400 kg	WD6004
Hygiejneskyl, batteri Betjenes via batterimodul 6V, Beskyttelsesklasse IP X4, til automatisk skyl af et hygiejneskyl	184 x 102,5 mm	0,300 kg	WD6003
Hygiejneskyl, net Strømforsyning via ekstern indbygget strømforsyning 100-240 V AC 50/60 Hz, Beskyttelsesklasse IP X4, til automatisk skyl af et hygiejneskyl	184 x 102,5 mm	0,300 kg	WD6002
Indbygningsskive plan med væg, til kunststof til plan montering, dybdejusterbar, til vægbeklædning fra 6 - 15 mm, til gipsplader med minimum tykkelse 2 x 12,5 mm, Kunststof	224,4 x 154 mm	0,300 kg	WD6001
Passende produkter			
Betjeningsplade A1, til toilet, hvid glas mekanisk betjening, til synlig montering, 2-skyls skylleteknik, Leveringsomfang, Montageramme, Montagetilbehør, Trykstænger, Frontplade i glas	229,8 x 157 mm	0,700 kg	WD5002
Betjeningsplade A1, til toilet, kunststof mekanisk betjening, til synlig montering, 2-skyls skylleteknik, Leveringsomfang, Montageramme, Montagetilbehør, Trykstænger, Frontplade i kunststof	217 x 146,5 mm	0,300 kg	WD5001

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.