




D-Neo Håndvask # 0738450041 / 0738450070

| < 450 mm > |



Håndvask	Dimension	Vægt	Ordrenummer
uden overløb, med platform til hanehul, glaseret på undersiden, 450 mm			
Farver			
00 Hvid (Alpin)			
Varianter			
●	450 x 335 mm	9,800 kg	0738450041
☒	450 x 335 mm	9,800 kg	0738450070
Infobox			
Kun i forbindelse med vandlås inklusiv forlængerrør			
Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
Tilbehør			
Bundventil med kappe til håndvaske uden overløb	50 mm	0,300 kg	005024
Anbefalede armaturer			
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 101 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,			B21010001

D-Neo Håndvask # 0738450041 / 0738450070

| < 450 mm > |

1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 91 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	C11010002
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 101 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	B21010002
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 95 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	A11010001
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 95 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	A11010002
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 94 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	DE1010001
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 94 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	DE1010002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 109 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	DE1020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 109 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	DE1020002
1-grebs håndvaskarmatur S FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 94 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	DE1011001
1-grebs håndvaskarmatur S FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 94 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	DE1011002
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 109 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	DE1021001

D-Neo Håndvask # 0738450041 / 0738450070

|< 450 mm >|

1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche,
midtposition koldt vand, Fremspring 109 mm, fleksibel
tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle,
Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning,
anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,

DE1021002

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.