

# KOMBI-PX



## Plastrørskoblinger

Klemringskobling til PEX-rør

# KOMBI-PX

En fleksibel klemringskobling til PEX-rør i brugsvands- og varmeanlæg.

## Produkt egenskaber

### > Udvendige rørgvind

For at sikre hurtig og enkel installation er KOMBI-PX udstyret med udvendige rørgvind, hvilket gør det muligt at tilslutte de fleste TA-ventiler i DN 10-20, herunder termostat-, kugle- og indreguleringsventiler.



## Teknisk beskrivelse

### Anvendelsesområde:

Varmeanlæg og brugsvandsanlæg  
Industrielle anlæg hvor mediet ikke angriber de anvendte materialer i ventilerne.

### Funktion:

Klemringskobling til fornettede polyetenrør (PEX, SS-EN ISO 15875.).

### Trykklasse:

PN 10/PN 6

### Temperatur:

Max. arbejdstemperatur: 95°C

### Materiale:

Trykskrue: AMETAL® eller messing  
Klemring: Messing  
Støttebøsning: AMETAL®

AMETAL® er IMI Hydronic Engineering's afzinkningsbestandige legering.

### Overfladebehandling:

Trykskrue forniklet.

## Installation

**KOMBI-PX** til PEX-rør består af en trykskrue, klemring samt støttebøsning. Til dimensioner som kan anvendes både til PEX og Alu-PEX-rør er der monteret O-ringe på støttebøsningen.

Trykskrueerne har udvendigt RG og passer direkte til de fleste TA-ventiler i dimension 10-20 mm som f.eks.

- Termostatventiler
- Returventiler
- Kuglehaner
- Strengreguleringsventiler
- Overstrømsventiler
- Termostatisk cirkulationsventiler

### Støttebøsninger skal anvendes som følger:


**Kobber:** Støttebøsninger af AMETAL®.  
**Bløde stål:** Støttebøsning af STÅL.

**Bemærk:** Muffeenden, hvori man monterer KOMBI koblingen, skal være forberedt for dette.

**Montering:** Sørg for at røret med monteret støttebøsning kommer helt i bund i koblingen. Tilspænd med hånden. Efterspænd med nøgle i lempelig størrelse, 1 1/2 til 2 omgange.

**KOMBI-PX må ikke anvendes med lignende enkeltele af andet fabrikat.**

## Sortiment



### KOMBI-PX

Utvendigt gevind på trykskruen	Dim PEX-rør	VVS nr	Varenr.
G1/2 <sup>2)</sup> <sup>*)</sup>	12x2	405189-044	53 230-111
G1/2 <sup>2)</sup> <sup>*)</sup>	15x2.5	405189-045	53 230-113
G1/2 <sup>1)</sup> <sup>*)</sup>	16x2	405189-047	53 231-114

1) Med O-ringe (EPDM) på støttebøsningen til PEX og Alu-PEX rør.

2) Uden O-ringe på støttebøsningen kun til PEX-rør.

\*) Slidset konusring (klemring)

\*\*\*) Ikke opslidset konusring