




Vero Air Håndvask, møbelhåndvask # 2350500000 /
2350500060 / 2350500041 / 2350500070

| < 500 mm > |



Håndvask, møbelhåndvask	Dimension	Vægt	Ordrenummer
med platform til hanehul, glaseret på undersiden, 500 mm			
Farver			
00 Hvid (Alpin)			
Varianter			
● med overløb	500 x 470 mm	14,500 kg	2350500000
☒ med overløb	500 x 470 mm	14,500 kg	2350500060
● uden overløb	500 x 470 mm	14,500 kg	2350500041
☒ uden overløb	500 x 470 mm	14,500 kg	2350500070
Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
Tilbehør til porcelæn			
Push-open bundventil til håndvaske med overløb		0,400 kg	005052
Bundventil med kappe til håndvaske uden overløb	75 mm	0,400 kg	005038
Tilbehør			
Håndklædeholder firkantet rør 14 mm, til håndvask # 045450, 235050, 235350	449 mm	0,500 kg	003029
Vandlås		1,500 kg	005036
Matchende produkter			
Metalstativ højde justerbar +50 mm, til håndvask # 045450, 235050,			003065

Vero Air Håndvask, møbelhåndvask # 2350500000 / 2350500060 / 2350500041 / 2350500070

| < 500 mm > |

Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til Vero Air # 235050, 484 x 459 mm	484 x 459 mm	LC6174
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, til Vero Air # 235050, 484 x 459 mm	484 x 459 mm	LC6274
Gulvstående vaskeskab 2 høje skuffer, til Vero Air # 235050, 484 x 459 mm	484 x 459 mm	LC6774
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til Vero Air # 235050, 484 x 459 mm	484 x 459 mm	BR4052
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til Vero Air # 235050, 484 x 459 mm	484 x 459 mm	BR4152
Gulvstående vaskeskab 2 høje skuffer, til Vero Air # 235050, 484 x 459 mm	484 x 459 mm	BR4432
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til Vero Air # 235050, 484 x 460 mm	484 x 460 mm	XS4092
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til Vero Air # 235050, 484 x 460 mm	484 x 460 mm	XS4192
Gulvstående vaskeskab 2 høje skuffer, integreret bensæt med højdekompensation, til Vero Air # 235050, 484 x 460 mm	484 x 460 mm	XS4472
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til Vero Air # 235050, 484 x 454 mm	484 x 454 mm	XV4233
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til Vero Air # 235050, 484 x 454 mm	484 x 454 mm	XV4333
Gulvstående vaskeskab 2 høje skuffer, til Vero Air # 235050, 484 x 454 mm	484 x 454 mm	XV4533
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til Vero Air # 235050, 484 x 442 mm	484 x 442 mm	DE4270
Vægmonteret vaskeskab 1 skuffe, 1 høj skuffe, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til Vero Air # 235050, 484 x 442 mm	484 x 442 mm	DE4370
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til Vero Air # 235050, 484 x 460 mm	484 x 460 mm	K25074
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til Vero Air # 235050, 484 x 460 mm	484 x 460 mm	K25274
Anbefalede armaturer		
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 113 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,		C11020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,		B21020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 113 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,		C11020002

**Vero Air Håndvask, møbelhåndvask # 2350500000 /
2350500060 / 2350500041 / 2350500070**

|< 500 mm >|

1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	B21020002
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	TU1021002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	TU1020002

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.