

Loxreal® Aktivator

Loxreal® Aktivator fremskynder hærdeprocessen, så emnerne der samles vil være håndteringsparate indenfor få minutter. Velegnet ved lave temperaturer og passive metaller så som rustfrit stål og forkromede emner.

Loxreal® Aktivator

Til anvendelse sammen med Unitec og Loxreal anaerobe lime. Indeholder kobberioner i opløsning. Kan generelt anvendes til fremskyndelse af hærdeprocessen, men produktet skal anvendes ved samling af røremener med ikke aktive overflader, som forkromede og rustfrie rør.



BRUGSANVISNING:

1. Rengør området der skal limes med en klud, så evt. olie og snavs tørres af - det er ikke nødvendigt at bruge rensedidler
2. Påfør en passende mængde aktivator på fladerne der skal limes
3. Vent et par sekunder, påfør lim som beskrevet ovenfor fra punkt 2 og saml emnerne. Efter 1 til 2 minutter er samlingen håndteringstør. Efter 5 -15 min er samling hærdet og funktions klar. Hærdetiden afhænger dog af temperatur og tolerancer.

Emballage	Karton	Vare-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
Activator AT-11 200 ml spray		4000116	271349150	4051335		3188022

Yderligere produktinformation, sikkerhedsdatablade, demo-videoer, brugsanvisninger m.m. findes på: www.Unipak.dk
Vi udvikler løbende vore produkter og forbeholder os derfor retten til ændringer uden forudgående varsel.
Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da brugen af produktet er uden for vores kontrol, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.