

Unipak® White Paksalve

- Original

Unipak® White reducerer afsmitning og er dråbegodkendt til drikkevand af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Unipak White er en lys grå, ikke-hærdende, højviskos paksalve baseret på forsæbede vegetabiliske fedtsyrer iblandet naturligt forekommende mineraler og viskositetsregulerende olier og vand.

Unipak® White

Unipak White anvendes sammen med pakgarn til pakning af gevindsamlinger på røranlæg for koldt og varmt vand samt lavtryksdamp. Unipak White giver sammen med pakgarn fuldkommen tætte gevindsamlinger, tillige med at samling og senere adskillelse lettes. Anvendelse af Unipak White giver - i modsætning til fx. gevindtape - desuden stor fleksibilitet i forbindelse med justering af rørsamlingerne, idet de forbliver tætte ved tilbageskruing.

Unipak White anvendes til drikkevandsinstallationer, koldt- og varmtvandsinstallationer samt lavtryksdamp (maks. 130°C og 8 bar). Det laver fuldkommen tætte gevindsamlinger. Efterlader ingen pletter/"sorte fingre".

Let og simpel samling og adskillelse/demontering.

Rørsamlinger forbliver tætte ved tilbageskruing - i modsætning til fx. gevindtape - hvilket giver stor fleksibilitet i forbindelse med justering af rørsamlingerne.



Maks. temperatur: 130°C.

Maks. tryk: 8 bar.

Dråbegodkendt til drikkevand: GDV 06/00003

BRUGSANVISNING:

1. Gevindet påføres pakgarn - jævnt og tæt i sammen-skrulingsretningen i gevindets fulde udstrækning.
2. Påfør hele det pakkede gevind en passende mængde Unipak White paksalve i et jævnt lag.
3. Skru sammen og anlægget kan tages i brug.
4. Aftør evt. overskydende paksalve med en klud e.l.

Emballage	Karton	Vare-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
250 g tube	(24 stk./krt.)	5100025	271351525	3839295	9508012	3265271
360 g dåse	(12 stk./krt.)	5100036	271351536	3839294	9508011	3265272

Yderligere produktinformation, sikkerhedsdatablade, demo-videoer, brugsanvisninger m.m. findes på: www.unipak.dk

Vi udvikler løbende vore produkter og forbeholder os derfor retten til ændringer uden forudgående varsel.

Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da brugen af produktet er uden for vores kontrol, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.