

Elma 2100X – KAT IV Spændingstester

spændings-/ gennemgangs-/ fasefølgestester



Elma 2100X er en ny unik spændings-/gennemgangstester for ekstra høj sikkerhed og med mange smarte detaljer. Bl.a. lang fleksibel ledning, smart fastgørelse af prøvepenne med afstand, så de passer direkte i stikkontakten. Geniale prøvespidser med både 2 og 4mm diameter samt Integreret beskyttelseshætte med opbevaringslommer for spidser.

Elma 2100X har både digitalt display og lysdiode samt mange ekstra funktioner, som gør det daglige arbejde nemmere og mere sikkert. Instrumentet har fuldautomatisk omskiftning imellem de forskellige funktioner og spændingsindikeringen virker også uden batterier.

- Perfekt til måling på ladestik og ladestandere EVSE til elbiler
- Spændingstest, 2 polet med lysdioder (12-690V AC/DC)
- Spændingsmåling med digital visning (7-800V AC/DC)
- Polsøger, et-polet spændingstest som indikerer fasen
- Fasefølge-/drejefelt test, 2 polet for 3 faset net
- Gennemgangstest med lysdiode og akustisk signal
- Ægte spændingstest også uden batteri
- Automatisk selvtest funktion.
- Automatisk tænd/sluk – ingen knapper.
- Indbygget ekstra kraftig lommelygte.
- Dobbeltisoleret, IP65, GS godkendt og kat IV 600V.

Elma 2100X leveres inkl. standard LR03 batterier og opfylder IEC/EN 61243-3, EN 61010-1 kat. IV 600 og TUV/GS. Testerne er IP65, personbeskyttet op til 690V jord potentiale samt dobbelt isoleret.

Tekniske Data:

Kapslingsklasse (IP):

Sikkerhedskategori:	CAT III; CAT IV
AC V område:	12, 24, 50, 120, 230, 400 og 690V AC/DC
Batteri:	2x1,5V LR03 (inkl.)
Dimensioner:	246 x 64 x 29mm
Drift temperatur:	-15..55°C
Fasefølgetest:	2 polet princip, 200-690V 50/60Hz
Gennemgangstest:	0-400 kΩ;
IEC 61010 Kategori:	IEC 61010-1 KAT IV 600V / KAT III 690V. IEC 61243-3 / 61010-031 / 61557-7, TUV/GS, dobbeltisoleret
Kapslingsklasse:	IP65
Nettovægt:	190g
Polsøger område:	100-690V AC
Spænding område:	7,0 – 800/720V AC/DC
TestStrøm A:	< 3,5mA
Type ledning:	Silikone
Max spænding AC (V):	690
Max spænding DC (V):	690
IEC/EN 61243-3:	Ja
Strømmåling:	Nej
Batteri:	2 stk, AAA, Inkl.
Vægt (g):	190
Dimensioner HxBxD (mm):	246x64x29

Tilbehør

EAN	EL-NR	Produkt
5706445250646	6398721011	Prøvespids (ps á 2stk) 4mm hylster for Elma 2000/2100/X One
5706445140190	6398167141	Universaltaske Elma åben
5706445250226	6398720999	Hætter for Elma 2000X & 2100X, Kat IV
5060084081222	6398721192	Kewprove 3, Spændingstester-testbox
5706445320608	6398615978	60440 bananhylster 4mm med fjedre