

## Elma 2700X spændingstester med åben strømtang

Føl spændingen med vibratorfunktion



Med Elma 2700X genopfinder Elma spændingstesteren, endnu engang. Elma 2700X har alle de samme smarte funktioner som du kender fra Elma x-one, men er med fastmonterede prøveledninger i ekstra kraftig kvalitet, i modsætning til x-one's aftagelige og ekstremt tynde og fleksible ledninger. Desuden er indstrumenthuset i kraftigere og mere robust udførelse, ligesom du kan "mærke" spændingen, da Elma 2700X vibrerer ved spændingsmåling.

Aldrig har der været så mange smarte og gennemtænkte funktioner i ét Instrument. Elma 2700X er en smart multitester, som kombinerer spændingstesteren med en åben strømtang, som gør instrumentet velegnet til de fleste elektrikeropgaver, L-AUS arbejde og konstatering af spændingsløs tilstand, hvor det er lovpligtigt at anvende et instrument, som overholder spændingstesterdirektivet.

- Perfekt til måling på ladestik og ladestandere EVSE til elbiler
- Spændingstest, 2 polet med lysdioder 120..1.000V AC/DC
- Spændingsmåling med digital visning 1..1.000V/1.500V AC/DC
- Strømmåling med slank strømtang 0-200A
- Gennemgangstest
- Modstandsmåling 0-100k $\Omega$
- Polsøger, et-polet spændingstest som indikerer fasen
- Fasefølge-/drejefelt test, 2 polet for 3 faset net
- Stor tydelig belyst display og højeffektive lysdioder
- Selvtest- og auto on/off funktion
- Advarsel med diode ved farlig spænding uden batteri – for L-AUS arbejde.
- Opfylder spændingstesterdirektivet for kontrol af spændingsløs tilstand
- Meget kraftige fastmonterede ledninger med
- Udskiftelige prøvespidser 2/4mm
- Indbygget kraftig lommelygte
- Leveres inklusive lækker bæltetaske

## Tekniske Data:

<b>Kapslingsklasse (IP):</b>	64
<b>AC A område:</b>	0.1...200A
<b>Sikkerhedskategori:</b>	CAT III; CAT IV
<b>AC A opløsning:</b>	0.1A
<b>AC V område:</b>	1...1000V
<b>Display :</b>	LCD & Diode
<b>AC V opløsning:</b>	0.1/1V
<b>Autosluk:</b>	30s
<b>Batteri:</b>	2x1,5V LR03
<b>DC V område:</b>	1...1500V
<b>DC V opløsning:</b>	0.1/1V
<b>Dimensioner:</b>	220x65x40 mm
<b>Display:</b>	LED/LCD
<b>Gennemgangstest:</b>	0..500kΩ
<b>IEC 61010 Kategori:</b>	IV 600V
<b>Kapslingsklasse:</b>	IP64
<b>Modstands område:</b>	0..100 kΩ
<b>Modstands opløsning:</b>	1/1kΩ
<b>Nettovægt:</b>	230g
<b>TestStrøm A:</b>	<3.5mA
<b>Max spænding AC (V):</b>	1000
<b>Max spænding DC (V):</b>	1500
<b>IEC/EN 61243-3:</b>	Ja
<b>Gennemgangstest:</b>	Ja
<b>Strømmåling:</b>	Ja
<b>Batteri:</b>	2 stk, AAA, Inkl.
<b>Vægt (g):</b>	230
<b>Dimensioner HxBxD (mm):</b>	220x65x40

## Tilbehør

<b>EAN</b>	<b>EL-NR</b>	<b>Produkt</b>
5706445630080	6398210221	Universaltaske Elma åben maxi (X One)