

Produktdatablad

Specifikationer



Harmony nødstopshoved i sort metal med Ø40 mm paddehoved i rød farve og træk for at frigøre

El-nr.: 7517813673 ZB4BT847

EAN-nr : 3389110824261

Egenskaber

Produktserie	Harmony XB4
Produkttype	Hoved til nødstop
Enheds forkortelse	ZB4
Materiale og farve på frontring	Sort metal
Montagediameter	22 mm
Mindst mulige salgsantal	1
Form på hoved	Rundt
Betjeningsprofil	aktivering med mekanisk låsning
Nulstil	Tryk-træk Rød Paddetryk Ø 40 mm, Uden mærkning
Hovedtype	Standard

Produktinformationer

Bredde	40 mm
Højde	40 mm
Dybde	56 mm
Vægt	0,078 kg
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning	7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
Mekanisk holdbarhed	300000 kredsløb
Kode for elektrisk sammensætning	C7 til <4 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra C8 til <4 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra C11 til <3 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra C15 til <1 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra C10 til <4 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra
Præsentation af enhed	Som løsdele

Miljø

Beskyttelsesbehandling	TH
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur under drift	-40...70 °C

Beskyttelsesklasse	Klasse I i henhold til IEC 61140
IP kapslingsklasse	IP66 i henhold til IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA kapslingsklasse	NEMA 13 NEMA 4X Nema 4 NEMA 12 IK06 i henhold til IEC 50102
Standarder	EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 EN/ISO 13850 EN/IEC 60204-1 IEC 60364-5-53 GB 14048.5 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Produktcertificeringer	GL BV CSA DNV UL listet LROS (Lloyds register of shipping)
Vibrationsmodstand	5 gn (f= 2...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed overfor stød	30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27 50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,4 cm
Pakke 1 Længde	5,4 cm
Package 1 Length	8,8 cm
Pakke 1 Vægt	76,5 g

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr

Garanti

Garanti	18 months
----------------	-----------

Dimensions

