



GreenSpace

DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P

GreenSpace, 9 W, D150 mm, 1150 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Højglansreflektor, IP20

GreenSpace er den perfekte LED-downlight-løsning til kunder, der ønsker at finde en ideel balance mellem deres oprindelige investering og installationsomkostningerne over systemets levetiden, samtidig med, at den kan anvendes på flere områder. GreenSpace har den nyeste LED-teknologi, hvilket resulterer i et ekstremt lavt strømforbrug. Dens perfekte udskårne pasform fra 150 til 280 mm gør, at du altid har en LED-downlight, der passer perfekt og ser helt rigtig ud. GreenSpace Downlight er designet med øje for cirkulær økonomi samt optimeret ydeevne og forlænget levetid takket værre opgraderingsmuligheder og integrationsmuligheder. Tillader nem tilpasning, genbrug og adskillelse af armaturtur.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Produktseriekode	DN460B [150mm]
Tilslutning	Interact Ready
Lighting Technology	LED
Plan	Specifikation
CE-mærke	Ja
Garantiperiode	5 år
Mærke for brændbarhed	-
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s

Overholder EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Lysstrøm	1.150 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	114 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Lyskildens spredningsvinkel	- °
Lyskildefarve	830 Varm hvid
Optiktype	-
Lampens lysstrålespedning	120°

UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	22
---	----

Drift og el

Indgangsspænding	220–240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indledende CLO-strømforbrug	– W
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	– W
Startstrøm	20,31 A
Starttid	0,222 ms
Strømforbrug	9 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Gennemføringsstik, 5-polet
Kabel	–
Antal produkter på MCB af 16 A type B	24

Temperatur

Omgivende temperaturområde	+10 til +40 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-interface, DC-kompatibel til central nødbelysning, forberedt til VLC (Visual Light Communication), ekstern
Kontrolgrænseflade	DALI
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat, aluminiumbelagt
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	–
Fikseringsmateriale	–
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	–
Reflektorfinish	Højglansreflektor
Samlet højde	77 mm
Samlet diameter	166 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
-----------------------------------	--------------------------

Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Bæredygtighedsklassificering	Lighting for circularity
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Fotobiologisk sikkerhed	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospecifikation	0 m

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM<3
Lysstrømstolerance	+/-10%
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L90
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 100.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser

Maksimalt dæmningsniveau	1%
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Produktdata

Full EOC	871869998253900
Ordreproduktnavn	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P
Ordrekode	98253900
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
Materialenr. (12NC)	910505102034
Det fulde produktnavn	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P
EAN/UPC – kasse	8718699982539
EAN/UPC – Product/Case	8718699982539

Målskitse

