

Uponor Uni Pipe PLUS hvidt i lige længde S 16x2,0 5m


1059572

Ilt diffusionstæt flerlags komposit rør (PE-RT - lim - sømløs aluminium - lim - PE-RT) produceret ved hjælp af SACP-teknologi til almindelige VVS og varmeinstallationer.

Uponor Uni Pipe PLUS rør til brugsvands-, gulvvarme- og radiatorsystemer, kontinuerlig temperatur 70/80°C, max. 95/100 °C kortvarigt, 10 bar. Uponor Uni Pipe PLUS rør består af PE-RT/Aluminium/PE-RT. Rørene er VA-godkendt i dimensionerne 16 mm- 110 mm. Hvide i længder a' 3 m.

Uponor hæfter ikke for fejl, mangler eller skader hvis der sammen med Uponors produkter og systemer benyttes komponenter og produkter af andre fabrikater.



Ønsker du at anvende rørene til andre formål, kontakt vor tekniske afdeling.



No about information

Uponor Uni Pipe PLUS hvidt i lige længde S 16x2,0 5m

1059572



Teknisk data

VVS nr	087480116
Mængde 1	5
Mængde 2	125
Måleenhed (UOM)	m
Mål udvendig diameter	16 mm
Mål indvendig diameter	12 mm
Mål længde i meter	5 m
Ydre Diameter_do	16 mm
Vægtykkelse 3	2,0 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Kornmarksvej
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs