

Uponor MLC rør i lige længde S 63x6,0 5m

1013451


Uponor MLC-rør til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C
- Max. 95°C kortvarigt
- 10 bar.
- Hvide i længder á hhv. 3 eller 5 m.

Uponor MLC rør består af PE-RT/Aluminium/PE-RT. Rørene er VA-godkendt i dimensionerne 16 mm- 110 mm.

Uponor hæfter ikke for fejl, mangler eller skader hvis der sammen med Uponors produkter og systemer benyttes komponenter og produkter af andre fabrikater.


Ønsker du at anvende rørene til andre formål, kontakt vor tekniske afdeling.



No about information

Uponor MLC rør i lige længde S 63x6,0 5m

1013451



Teknisk data

VVS nr 087306163

Mængde 1 5

Mængde 2 15

Måleenhed (UOM) m

Mål indvendig diameter 51 mm

Mål længde i meter 5 m

Ydre Diameter_do 63 mm

Vægtykkelse 3 6 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Kornmarksvej
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs