


Uponor Ecoflex Quattro præisoleret rør 2x25x2,3-28x4,0-18x2,5/175

1034173

Fleksibelt, præisoleret plastrørssystem til fjern- og centralvarme (6 bar) og varmtbrugsvand, samt cirkulation (10 bar). Med Uponor PEX-rør. 6/10 Bar.

- Medierør: Kryds-forbundet polyethylene (PE-Xa) iht. EN 15875.
- Ilddiffusionsspærre. Oxygen permeabilitets og langtidstest i 15000 timer ved 110°C godkendt iht. EN 15632
- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C.
- Isoleringsmateriale: PE-X skum med lukket cellestruktur.
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE). ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).


Leveres i hele rulle-længder +/-2% eller på fixmål.



No about information

Uponor Ecoflex Quattro præisoleret rør 2x25x2,3-28x4,0-18x2,5/175

1034173



Teknisk data

VVS nr	087817625
Mængde 1	200
Måleenhed (UOM)	m
Radius i meter	0,80 m
Ydre Diameter_do	175 mm
Ydre Diameter_do1	25 mm
Ydre Diameter_do2	28 mm
YdreDiameter_do3	18 mm
Vægtykkelse s1	2,3 mm
Vægtykkelse s2	4 mm
Vægtykkelse s3	2,5 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Kornmarksvej
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs