

# Dobbelt ramme med 71 mm midt-til-midt afstand Niko Pure steel white

**154-76800**

E-Nr.:34 17 810 482

**4** års  
garanti

Dobbelt ramme med 71 mm midt-til-midt afstand fra serien Farve blænde: Niko Pure steel white

## Tekniske data

Dobbelt ramme med 71 mm midt-til-midt afstand Niko Pure steel white.

- Dobbelt ramme til to afbrydere.
- Farve: enameled steel white (omtrent NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00)
- Rammeopbygning: Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet.
- Materiale overramme: Den øverste ramme er fremstillet af stål.
- Lak overramme: Den øverste ramme er emaljeret hvid.
- Materiale underramme: Den underste ramme er fremstillet af hvid PC + ASA og er emaljeret hvid.
- Rammetykkelse: Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
- Midt-til-midt afstand: 71 mm
- Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
- Brandsikkerhed
  - selvslukkende: overholder glødetrådtest på 650 °C
  - halogenfri
- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Dimensioner (HxBxD): 83 x 154 x 8.9 mm
- Certification marks: CEBEC, KEMA, ÖVE, SEMKO, NF
- Godkendelse: CE

