

Stænkæt blænddæksel, sort

761-38500

E-Nr.:34 17 811 973

4 års
garanti

Denne blænddæksel monteres direkte på en stænkæt indbygningsdåse og er fremstillet af ABS. Den bruges til at lukke forbindelsespunkter rent til senere systemudvidelser eller for at installere ikke-standardfunktioner. Farve: sort.

Tekniske data

Stænkæt blænddæksel, sort. Beskyttelseslåg: Hver stikkontakt er dækket af et hængslet beskyttelsesdæksel, der åbner opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog.

- Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, sort (RAL 9005)
- Forsejling: Dækslet har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks.
- Materiale efterbehandling: Afdækningspladen er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Selve den blanke plade er fremstillet af hård ABS.
- Påbygningsdåse: Funktionen er designet til montering i en stænkæt indbygningsdåse. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante dåse (bestilles separat).
- Omgivelsestemperatur: -25 – +55 °C
- Kapslingsklasse: Se kapslingsklasser for den monterede funktion
- Vandalklasse: Kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07 med en minimumtemperatur på -25°C og en maksimumtemperatur på 55°C
- Godkendelse: CE

