

Digital black, brugerdefinerbar betjeningskærm til Niko Home Control 24 V, skruefastgørelse

550-18001

E-Nr.:34 67 603 652

4 års
garanti

Digital black er en 100% brugerdefinerbar betjeningskærm til Niko Home Control med et utrolig brugervenligt interface og tydelige symboler. Skærmen aktiveres automatisk, når din hånd nærmer sig. På den måde kan du tænde/slukke eller dæmpe belysningen, indstille scenarier, indstille ventilationsfunktioner, justere rulleskodder og persienner til den ønskede position, på én gang. Kort sagt, alle Niko Home Control betjeningsstyper er tilgængelige.

Da denne Digital black 24V udgave er forsynet med en temperatursensor og algoritme, kan den programmeres som en zonetermostat, når den er forbundet med et Niko Home Control varme-/kølemodul (ref. 550-00150) eller et relæmodul (ref. 550-00103 eller 550-00106), der er programmeret til elektrisk opvarmning. Har du en Niko Home Control termostat (550-1305x) eller en aktiv forbindelse med en af vores varmepartnere? Så kan du nemt indstille temperaturen med Digital black. Når Digital black anvendes som termostat, kan du definere indstillingsværdier og ugeprogrammer i Niko Home appen.

Med Niko Home appen kan du både vælge, hvilke betjeningstryk, der vises, og hvor de vises på skærmen samt måden, du navigerer igennem dine betjeningskærm. Du kan downloade appen gratis i App Store eller Play Store.

Skærmen kan nemt monteres på ethvert standard monteringsunderlag med skruer, og den har en separat 24V DC-strømforsyning (e.g. 340-00050). Skærmen kommunikerer via dit trådløse hjemmenetværk med resten af dit Niko Home Control system. Du skal have en aktiv internetforbindelse for at aktivere skærmen. Denne internetforbindelse sikrer, at din skærm og Niko Home Control installation altid er opdateret og har de nyeste funktioner.



Tekniske data

Digital black, brugerdefinerbar betjeningskærm til Niko Home Control 24 V, skruefastgørelse.

- Strømforsyning: 24 Vdc (SELV)
- Maksimalt strømforbrug: 5,5W
- Strømforbrug (standby): 1W
- Monteringsmetode: forsænket montering
- Monteringshøjde: 110 - 160 cm
- Dimensioner (HxBxD) (mekanisme): 75 x 70 x 23,6 mm
- Dimensioner (HxBxD) (skærm): 83 x 83 x 11,5 mm
- Skærmstørrelse: 3,6"
- Skærmopløsning: 1024 x 768 pixels
- Skærmlysstyrke: automatisk
- Nærhedssensor: 0 - 30 cm
- Justering af indstillinger: Niko Home app eller Niko Home Control programmeringssoftware
- Konfiguration: Niko Home app
- Kommunikation: Wi-Fi 2,4 GHz bgn (HT20), WPA2-PSK (personal)

niko

- CE

Technical drawing of the rübo 800-800X device. The front view shows a square unit with a width of 70 mm and a height of 76 mm. It features a central display screen, four mounting screws, and a top handle. The side view shows a depth of 24 mm and a bottom flange of 7 mm.

