

DALI-strømforsyning, DALI-PS-TH, 250 mA

970-9850300

DK typenummer: 70-985

E-Nr.:34 67 601 324

4 års
garanti

Denne kompakte strømforsyning bruges til at forsyne DALI-bussen og de tilsluttede styringsenheder med strøm. Strømforsyningen kan enten integreres i selve armaturet eller placeres på det nedhængte loft. Den maksimale belastning er 250 mA.

- Sløjfeklummer
- Slimline design
- Kan placeres direkte i armaturet



Tekniske data

DALI-strømforsyning, DALI-PS-TH, 250 mA.

- driftspänning: 85 till 265 V, frekvens 50/60 Hz
- nominalt standby effektförbruk: < 1 W
- forsyningsspänning: DALI
- udgangsspänning: 16 V + - 5 %
- maks. belastning relæudgang: 250/4 mA/W
- Luftfugtighed: 20 - 95 % RH, ikke-kondenserende
- Færdiggørelsesfarve: hvid
- Maksimum MCB-klassificering: 10 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Omgivelsestemperatur: 0 – 50 °C
- Kapslingsklasse: IP20
- Dimensioner (HxBxD): 30 x 28 x 190 mm
- Godkendelse: CE



niko

970-9850300 - 28-07-2023

Tilslutningsskema

