

Bevægelsesensor 360°, med relæ, hvid

941-5490300

DK typenummer: 41-549

E-Nr.:34 67 001 021

4 års
garanti

Bevægelsesdetektoren har en begrænset diameter (80 mm) og tykkelse (3 cm) og en justerbar følsomhed (4 niveauer). Til brug i mindre kontorer, opbevaringsområder, korridorer, konferencelokaler, .. Detektoren er velegnet til styring af HVAC, ventilation, bygningsstyringssystemer, Niko Home Control .. Det er muligt at indstille både frakoblingsforsinkelsen for potentialfrit relæ og detektorens følsomhed på enheden ved hjælp af DIP-switches.

Farve: hvid


- Lille diameter (80 mm) og begrænset tykkelse (3 mm)
- Justerbar følsomhed (fire niveauer)
- Kan kombineres med Niko Home Control

Til anvendelse i mindre kontorlokaler, korridorer, mødelokaler m.m.

- Sensoren er velegnet til HVAC-styring, ventilation, bygningsstyringssystemer, Niko Home Control m.m.
- Det er muligt at indstille efterløbstiden for det potentialfri relæ og sensorfølsomheden på enheden ved hjælp af DIP switches.
- Tilslutning mulig til Niko Home Control via det potentialfri digitale sensormodul (550-00210).



Rækkevidde



H	A Across	B Towards	C Presence
2.5 m	ø 7 m	ø 4 m	ø 3.5 m
3 m	ø 8 m	ø 4.5 m	ø 4 m
3.5 m	ø 10 m	ø 6 m	ø 4 m
4 m	ø 12 m	ø 7 m	ø 4 m




niko

Tekniske data

Typenummer	941-5490300
Forsyningsspænding	24 V AC/ DC $\pm$ 10 %
Sensorudgang	24 V (ON/OFF)
Relækontakt	N.O. (max. 0.2 A), potentialfri
Antal kanaler	1 kanal
Efterløbstid	30 s – 1 h
Detekteringsområde	360°
Rækkevidde (PIR)	ø 8 m ved monteringshøjde på 3 m
Omgivelsestemperatur	-5 – +50 °C
Monteringsmetode	påbygget
Monteringshøjde	2.5 – 4 m
Dimensioner (HxBxD)	80 x 80 x 30.6 mm
Kapslingsklasse	IP20
Godkendelse	CE

Dimensioner



Tilslutningsskema

