

Vægmonteret busprint med buskobling til Niko Home Control

550-14110

E-Nr.:34 67 604 091

4 års
garanti

Det vægmonterede busprint med dobbelt stik er monteret på en standard indbygningsdåse og danner forbindelse mellem controlleren og installationen. Der skal bestilles et sæt gribere separat til eurodåseer uden skruetilslutning.

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (ansøgning). For mere information om patenter, se www.niko.eu/innovation.

Tekniske data

Vægmonteret busprint med buskobling til Niko Home Control

- Funktion: Et vægmonteret busprint indeholder alle de elektriske og mekaniske komponenter, der kræves for at tilslutte et eller flere tryk til Niko Home Control-installationen. Niko tilbyder horisontale, vertikale, enkelte eller multiple busprint. Vælg typen af busprint afhængigt af antallet af nødvendige betjeningstryk og på en horisontal eller vertikal samling. Busprintet kan nemt udskiftes med et større på et senere tidspunkt, hvis der er behov for at udvide installationen. Den dobbelte stikforbindelse bruges til at forbinde buskablet til det vægmonterede busprint og til at etablere forbindelse til det næste betjeningsselement. Der er to kontakter, hver med to åbninger. For at tilslutte enkelte, vægmonterede busprint tilsluttes bussen ved at hjælp af to ledninger fra buskablet. Tilslut hver ledning separat til én af kontakterne. Hver kontakt er markeret med bogstavet B. Brug, om nødvendigt, den anden åbning på kontakten til at etablere forbindelse til det næste kontrolelement.
- Kabelforbindelse
 - dobbelt plug-in-konnektor
- Tilslutningsklemmer
 - op til 2 x 0,5 mm² ledning pr. tilslutningsklemme
- Fastgørelsesmetode
 - brug et sæt af gribere, hvis der ikke er skruehuller i dåsen til forsænket montering. Sæt af gribere til en enkelt vægmonteret eller flere vægmonterede printplade(r) fås separat.
- Dimensioner (HxBxD): 71 x 71 mm
- Materialetykkelse: 1 mm
- Godkendelse: CE

