

Bore- og mejselhammer LXT®

DHR242

18V • SDS-Plus • 24 mm • 2,0 J

Professionel, kulfri bore- og mejselhammer med tre indstillinger

Bore- og mejselhammer til SDS-Plus-bor med anti-vibrationshåndtag. Egnede til boring med eller uden slagfunktion, samt til mejsling. Omdrejninger 0-950min⁻¹. Slagkraft 2,0J og max. borediameter i beton 24 mm.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Kulfri motor	✓
Slagkraft (EPTA 05/2009)	2,0 J
Optimalt boreområde i beton	6 - 12 mm
Max. borediameter i beton	24 mm
Max. borediameter i træ	27 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. slagantal	0 - 4700 min ⁻¹
Omdrejninger	0 - 950 min ⁻¹
Lydeffektniveau	101 dB(A)
Lydtrykniveau	90 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibration, slagboring	15,0 m/s ²
Vibrationsniveau, mejsling	11,4 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Dimensioner (LxBxH)	328 x 85 x 213 mm

Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Med kulløs motor for længere driftstid.
- Beregnet til 18V Li-ion batterier.
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

 **ANDET**

Reservedelstegning

