

Skrueautomat LXT®

DFR551

18V • 25 - 55 mm • 0 - 6000 min⁻¹

Hurtig skruining med automatisk fødesystem

Akku skrueautomat til båndede skruer med en hastighed på 6.000 o/min-1 og et robust, automatisk fødesystem beregnet til 25-55 mm-skruer. Korrekt justering af dybde og skrueføring sikrer nøjagtighed og forhindrer skæv iskruning.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Skruelængde	25 - 55 mm
Gipsskrue kapacitet	3,5 - 4,2 mm
Omdrejninger	0 - 6 000 min ⁻¹
Lydtrykniveau	74 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1.5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	1,9 - 2,2 kg
Dimensioner (LxBxH)	396 x 88 x 211 mm
Kulfri motor	✓
Max effekt	440 W
Borepatron gevind	1/4 "
Produktets nettovægt	1,6 kg

Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- XPT (eXtreme Protection Technology) er ekstra beskyttelse mod fugt, støv og beregnet til arbejde i hårdt miljø
- Ergonomisk designet håndtag med blødt gummibelagt greb
- Praktisk ophængskrog
- Variabel hastighed
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt



Generel

■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

191G67-2

FORLÆNGERGREB F. SLAGNØGLE



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

