

Stiksav LXT®

DJV184

18V • 0 - 3000 min⁻¹

Kulfri stiksav med bøjlegreb med klingskift uden brug af værktøj

Kulfri stiksav med 4 pendulindstillinger og klingskift uden brug af værktøj. Hastighed mellem 800 og 3.000 min⁻¹. Slaglængde 23 mm. Skærekapacitet i træ 135 mm og i stål 10 mm.



LXT **BL** **SOFT** **XPT**
MOTOR NO LOAD EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Kulfri motor	✓
Max. slagantal.	0 - 3000 min ⁻¹
Slaglængde	23 mm
Max. skærekapacitet i træ	135 mm
Max. skærekapacitet i stål	10 mm
Kapacitet aluminium	20 mm
Lydeffektniveau	93 dB(A)
Lydtrykniveau	82 dB(A)
Vibrationsniveau, skæring	7,4 m/s ²
Vibrationsniveau, skæring metalplade	5,1 m/s ²
Vægt /målt EPTA	2,1 - 2,4 kg
Dimensioner (LxBxH)	259 x 77 x 205 mm
Optaget effekt	400 W
Max effekt	400 W
Max. Kip V/H	45 °

Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Med indbygget LED lys
- Soft no load-funktionen reducerer automatisk hastigheden under tomgang for at minimere vibrationer
- Kompakt og let for reduceret brugertræthed

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

