

Dyksav LXT®

DSP600

18V X2 • 2 500 – 6 300 min⁻¹ • 165 mm

Kulfri dyksav til professionelt brug

Kulfri 2 x 18V dyksav, med blød opstart, til brug på føringsskinne. Mulighed for anti-kip. Ekstra tynd coated klinge (165 mm) sikrer lydsvag og hurtig snit. Justerbar hastighed mellem 2.500 og 6.300 min⁻¹. Skæredybde 56 mm. Snit til kant 18 mm.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Max. skæredybde	56 mm
Max. skæredybde ved 45°	40 mm
Max. Kip V/H	- 1 / 48 °
Omdrejninger	2500 - 6300 min ⁻¹
Lydeffektniveau	103 dB(A)
Lydtrykniveau	92 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	4,4 - 5,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	346 x 241 x 272 mm
Kulfri motor	✓
Skivediameter	165 mm
Klinge hul Ø	20 mm
Støvsuger tilslutning Ø indvendig/	35/43 mm

Brugerfordele

- Blød opstart
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

