

Kapsav XGT®

CE001G

40Vmax X2 • 355 mm • 5300 min⁻¹

Kapsav 40V XGT® til alle skæreopgaver i stål, beton og asfalt.

Kraftfuld 2 x 40V XGT® kapsav til opgaver indenfor bygge- og anlægsarbejde. Den maksimale skæredybde med en 355 mm klinge er 127 mm. Vandtilslutnings-kit for støvfrit arbejde medleveres. Kompatibel med 4, *5 og *8 Ah XGT® batterier.
*Anbefales for optimal drift.



XGT 80Vmax **BL** MOTOR **AFT** **WG** WET GUARD **XPT** EXTENDING PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	2 x 40 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	5300 min ⁻¹
Skivediameter	355 mm
Max. skæredybde	127 mm
Maks. Skæredybde	127 mm
Klingehul Ø	25,4 mm
Elektrisk bremse	✓
Lydeffektniveau	120 dB(A)
Lydtrykniveau	109 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Produktets nettovægt	10,3 kg
Vægt /målt EPTA	12,3 - 14,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	786 x 272 x 433 mm
Kulfri motor	✓

Brugerfordele

- Active Feedback sensing Technology (AFT) Afbryder automatisk maskinen ved blokering
- Ekstra lavt vibrationsniveau for reduceret træthed hos operatøren
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt



Generel

■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

E-12790-5

SKÆRESKIVE Ø355X4,3X25,4



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

