

Ligesliber

GD0800C

750 W • 7 000 – 28 000 min⁻¹ •
Max. 8 mm

Effektiv højhastigheds-ligesliber

Slank og let ligesliber med 6 mm spændetang. Udstyret med konstantelektronik og SJS-teknologi til beskyttelse af brugeren mod tilbageslag. Egnethed til mindre slibeopgaver, herunder afgratning, hvor den lange ramme sikrer en god rækkevidde. Hastigheden justerbar mellem 7.000 og 28.000 min⁻¹.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	750 W
Omdrejninger	7000 - 28000 min ⁻¹
Værktøjsopsætning Ø	8 mm
Rondel max.	25 mm
Halsdiameter	35/43 mm
Tilslutningskabel	2,5 m
Lydtrykniveau	78 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	4,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt ekskl. ledning (EPTA)	1,6 kg
Dimensioner (LxBxH)	371 x 75 x 75 mm

Brugerfordele

- Ergonomisk gummibelagt slank krop.
- Med SJS system
- Motor ekstra beskyttet mod støv
- Konstantelektronik

EAN 0088381034579

DB 5982976

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

192985-5
SIDE GREB



193012-1
SPÆNDETANG 6 MM



781206-6
NØGLE 19



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

192985-5
SIDE GREB



192988-9
SPÆNDETANG 8MM



193011-3
SPÆNDETANG 3MM



193012-1
SPÆNDETANG 6 MM



193143-6
SPÆNDETANG 1/4"



193903-6
STØVGITTER



781206-6
NØGLE 19



B-52716
FRÆSER CYLINDRISK MELLEM



B-52722
FRÆSER CYLINDRISK FIN



B-52738
FRÆSER CYLINDRISK GROV



B-52744
FRÆSER CYLINDRISK RUND



B-52750
FRÆSER CYLINDRISK RUND FIN



B-52766
FRÆSER CYLINDRISK RUND GROV



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

