

Slagskruetrækker LXT®

DTD154

18V • 1/4" • 175 Nm • 0 – 3 600 min⁻¹

Kompakt og kulfri slagskruetrækker med 3 hastighedsindstillinger og T-mode

Kulfri slagskruetrækker med sekskantet, 1/4" værktøjsopsætning. Lille og let værktøj, der er nemt at betjene, men samtidig med højeste tilspændingsmoment på 175Nm. Indstilling af hastighed i 3 trin og T mode til bl.a. selvskærende skruer. LED-lampe.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Kulfri motor	✓
Omdrejninger	0 - 1100 / 2100 / 3600 min ⁻¹
Max. Drejningsmoment	175 Nm
Standard bolt	M5 - M16
Kapacitet maskine skrue	M4 - M8
Standard bolt	M5 - M14
Max. slagantal	0 - 1100 / 2600 / 3800 min ⁻¹
Lydeffektniveau	107 dB(A)
Lydtrykniveau	96 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, fastgørelse bolt	12,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	1,3 - 1,6 kg

Brugerfordele

- Stor slagkraft.
- Med kulløs motor for længere driftstid.
- Meget let og kompakt.
- 1/4 " Værktøjsopsætning.
- Velegnet til selv borende skruer eller lette maskinskrue.
- Valgknap for slag (3 stillinger) og LED-lys.
- Med indbygget LED lys
- Batteribeskyttelsessystem med indikatorlampe. Slukker automatisk strømforsyningen, når batteriniveauet er lavt.
- Extreme Protection Technology (XPT) ekstra beskyttelse mod støv- og fugt
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt



Generel

ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

