

Slagnøgle LXT®

DTW700

18V • 1/2" • 700 Nm • 0 – 2 200 min⁻¹

Ekstra-kompakt og kulfri slagnøgle med mulighed for 4 hastighedsindstillinger og auto stop funktion

Kraftful kompakt 1/2 tomme slagnøgle med en længde på kun 170 mm. Den lille størrelse og lave vægt gør dette værktøj brugervenligt, samtidig med at den yder et max. drejningsmoment på 700 Nm. Mulighed for 4 hastighedsindstillinger og auto stop funktion i 3 indstillinger. LED-lys.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Max. Drejningsmoment	150 / 200 / 320 / 700 Nm
Omdrejninger	0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min ⁻¹
Max. slagantal	0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min ⁻¹
Firkant	1/2 "
Standard bolt	M10 - M24
Standard bolt	M10 - M16
Lydeffektniveau	105 dB(A)
Lydtrykniveau	94 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, fastgørelse bolt	19,0 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	2,0 m/s ²
Vægt /målt EPTA	2,3 - 2,7 kg

Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Med indbygget LED lys
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt
- Ergonomisk maskine sikrer en god arbejdsstilling
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt til hård miljø

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

