

Slagboremaskine LXT®

DHP484

18V • 54 Nm • 0 – 2 000 min⁻¹

Kraftfuld og kulfri slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver

Kompakt og kulfri 2 gears slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver med eller uden slag. Maksimale moment 54/30Nm. Alsidigt værktøj til montører, bygningshåndværkere og vedligeholdelsespersonale. Indbygget LED-lampe.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Kulfri motor	✓
Omdrejninger	0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Max. moment hårdt / blødt	54 / 30 Nm
Momentindstilling	21
Max. slagantal	0 - 7500 / 30000 min ⁻¹
Max. borediameter i træ	38 mm
Max. borediameter i mur	13 mm
Max. borediameter i beton	13 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydeffektniveau	99 dB(A)
Lydtrykniveau	88 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, boring	≤ 2,5 m/s ²

Brugerfordele

- Med slagfunktion til murværk.
- Perfekt greb.
- Med indbygget LED lys
- Meget effektiv og kompakt all round maskine til professionel brug.
- Metal gearhus.
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt
- Elektronisk overbelastningssikring
- Nemt at skifte højre/venstre løb

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

