

Vinkelsliber LXT®

DGA506

18V • 125 mm • 8 500 min⁻¹

Fremragende kulfri vinkelsliber med bremse til skære- og slibearbejde

Lille, kulfri vinkelsliber med 125 mm skivediameter til krævende, professionelt brug. Konstantelektronik, hurtigtreagerende bremse for ekstra sikkerhed og AVT anti-vibrations-sidehåndtag.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Kulfri motor	✓
Omdrejninger	8500 min ⁻¹
Max. skæredybde	29 mm
Spindelgevind	M14
Klingehul Ø	22,23 mm
Skivediameter	125 mm
Anti-genstart funktion	✓
Elektrisk bremse	✓
Lydtrykniveau	79 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	6,0 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	2,3 - 2,6 kg
Dimensioner (LxBxH)	362 x 140 x 151 mm
Batteri	Li-ion

Brugerfordele

- Sikker arbejde takket være en hurtig bremse.
- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Smal kropsdesign for et godt greb.
- Elektronisk overbelastningssikring
- Beregnet til 18V Li-ion batterier.
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

