

Bore-/ mejselhammer LXT®

DHR182

18V • SDS-Plus • 18 mm • 1,7 J

Professionel kulfri bore-/ mejselhammer med tre indstillinger og mulighed for montering af udsugningskassette.

Effektiv bore-/ mejselhammer med anti-vibrationshåndtag, til SDS-Plus-bor. Egnede til boring med eller uden slagfunktion samt til mejsling. Omdrejninger 0-1350 min⁻¹. Slagkraft 1,7 J og max. borediameter i beton 18 mm.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Kulfri motor	✓
Slagkraft (EPTA 05/2009)	1,7 J
Optimalt boreområde i beton	5 - 8 mm
Max. borediameter i beton	18 mm
Max. borediameter i træ	24 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. slagantal	0 - 5000 min ⁻¹
Omdrejninger	0 - 1350 min ⁻¹
Lydeffektniveau	102 dB(A)
Lydtrykniveau	91 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibration, slagboring	11,4 m/s ²
Vibrationsniveau, mejsling	9,3 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Dimensioner (LxBxH)	301 x 82 x 285 mm

Brugerfordele

- Slagstop for boring i træ og metal
- Højre-/ venstreløb.
- Ergonomisk maskine sikrer en god arbejdsstilling.
- Med indbygget LED lys
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri
- Auto-start Wireless System (AWS) opretter forbindelse til kompatible støvsugere via Bluetooth

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

198900-7

WIRELESS UNIT STICK



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

