

Borehammer LXT®

DHR171

18V • SDS-Plus • 17 mm • 1,2 J

Kompakt, kulfri borehammer til boring med eller uden slagfunktion

Let og kompakt borehammer til SDS-Plus-bor med anti-vibrationshåndtag. Egnede til boring med eller uden slagfunktion. Omdrejninger kan reguleres mellem 0 og 680min⁻¹. Slagkraft 1,2J og max. borediameter i beton 17 mm.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Kulfri motor	✓
Slagkraft (EPTA 05/2009)	1,2 J
Optimalt boreområde i beton	5 - 8 mm
Max. borediameter i beton	17 mm
Max. borediameter i træ	13 mm
Max. borediameter i stål	10 mm
Max. slagantal	0 - 4800 min ⁻¹
Omdrejninger	0 - 680 min ⁻¹
Lydeffektniveau	101 dB(A)
Lydtrykniveau	90 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibration, slagboring	11,2 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Dimensioner (LxBxH)	273 x 86 x 211 mm
Vægt /målt EPTA	2,1 - 2,8 kg

Brugerfordele

- Med kulløs motor for længere driftstid.
- Slagstop for boring i træ og metal
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



Generel

■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

