

Slagboremaskine LXT®

DHP486

18V • 130 Nm • 0 – 2100 min⁻¹

Kraftfuld kulfri slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver

Kraftfuld og kulfri 2 gears slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver med eller uden slagfunktion. Maskinen har et højt maksimalt moment på 130/65Nm. Ideelt valg til opgaver, der kræver høj kapacitet og moment. Indbygget LED-lampe.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Kulfri motor	✓
Omdrejninger	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Max. moment hårdt / blødt	130 / 65 Nm
Momentindstilling	21
Max. slagantal	0 - 8250 / 31500 min ⁻¹
Max. borediameter i træ	76 mm
Max. borediameter i mur	16 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydeffektniveau	95 dB(A)
Lydtrykniveau	84 dB(A)
Vibrationsniveau, boring	= 2,5 m/s ²
Vibration, slagboring	8,0 m/s ²
Vægt /målt EPTA	2,3 - 2,7 kg

Brugerfordele

- Ergonomisk greb
- Med indbygget LED lys
- Meget effektiv og kompakt all round maskine til professionel brug.
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

D-75421 JORDBOR Ø45MM HEX		E-17005 JORDBOR HEX OPSÆTNING	
E-17027 JORDBOR HEX OPSÆTNING		E-17049 JORDBOR HEX OPSÆTNING	

ANDET

- Betjeningsvejledning


- Reservedelstegning

