

Fedtsprøjte LXT®

DGP180

18V • 475 ml • 69 Mpa

18V LXT® fedtsprøjte til diverse smørreopgaver.

Handy 18V LXT® fedtsprøjte til diverse smørreopgaver f.eks. smøring af gear og lejer. Beholder på 475 ml, kan også benyttes med 400 g standard patroner. 2 gear, trinløs variabel hastighed og max. tryk på 690 bar. Dobbelt LED lys. Leveres med 1,2 m slange.



LXT

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Max. tryk	690 bar
Slange længde	1,2 m
Lydtrykniveau	76 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	4,8 - 6,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	449 x 114 x 245 mm
Vandmængde	145 / 290 mL/min
Produktets nettovægt	3,3 kg

Brugerfordele

- Overbelastningsbeskyttelse af batteri



Generel

■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

166094-6
SKULDERSELE



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudstegning

