

Rundsav LXT®

DHS680

18V • 5 000 min⁻¹ • 165 mm

Effektiv og kompakt sav med kulfri motor til professionelt brug

Rundsav til træ med kulfri motor. Klinger med en diameter på 165 mm, og en skæredybde på 57 mm. Luft blæses ud foran for at holde savesporet rent. LED-lampe.



LXT **BL** **ADT**
MOTOR

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Max. skæredybde	57 mm
Max. skæredybde ved 45°	41 mm
Max. kapacitet i alm. stål	37 mm
Max. Kip V/H	0 / 50 °
Omdrejninger	5000 min ⁻¹
Lydeffektniveau	105 dB(A)
Lydtrykniveau	94 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	3,0 - 3,3 kg
Dimensioner (LxBxH)	350 x 170 x 238 mm
Kulfri motor	✓
Batteri	Li-ion
Max effekt	680 W

Brugerfordele

- Letvægts konstruktion med magnesiumstøbt sål og hus.
- Med indbygget LED lys
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt
- Sikkerhedsafbryderen forhindrer utilsigtet opstart af enheden.
- Gummibelagt greb.
- Aftagelig støvsugeradapter.

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

