

Rundsav LXT®

DSS501

18V • 3 600 min⁻¹ • 136 mm

Effektiv og kompakt sav til professionelt brug

Kompakt og effektiv akku rundsav til træ. Bruges med klinger med en diameter på 136 mm, der giver en skæredybde på max. 51 mm. Luft blæses ud foran for at holde savesporet rent, og en LED-lampe giver bedre arbejdsbelysning.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Max. skæredybde	51 mm
Max. skæredybde ved 45°	35 mm
Max. kapacitet i alm. stål	30 mm
Max. Kip V/H	0 / 50 °
Omdrejninger	3600 min ⁻¹
Lydeffektniveau	103 dB(A)
Lydtrykniveau	92 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	2,4 - 2,7 kg
Dimensioner (LxBxH)	364 x 183 x 201 mm
Batteri	Li-ion
Gering 0°. Kip 0°.	51,0 mm
Gering 0°. Kip 45°.	35,0 mm

Brugerfordele

- Blæserluft på forsiden holder skærelinjen ren.
- Sikkerhedsafbryderen forhindrer utilsigtet opstart af enheden.
- Ultra kompakt udformning
- Dobbelt sikkerhedsafbryder.
- Med indbygget LED lys
- Gummibelagt greb.
- Aftagelig støvsugeradapter.
- God arbejdsstilling med den kompakte sav.
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

