



6.31.02

Speciel velegnet til VVS og maskinindustri.



Fig. A

Sikkerhedsventil m/mano.

Sikkerhedsventil: 1/2" Nip/Muf

Åbningstryk: 3 bar

Manometer: Ø50, 1/4", 0-4 bar

Luftudlader

Tilslutning: 3/8" eller 1/2"

Max. temp.: 110 °C

Max. tryk: 10 bar

NB: Leveres med eller uden lukkeautomat.



Fig. B



Fig. C



Fig. D

Anvendelse

Sikkerhedsventil m/manometer anvendes på trykbårne anlæg.

Luftudlader anvendes (med eller uden lukkeautomat) på trykbårne anlæg.

VVS nr.	Vores nr.	Tekst	Tilslutning
	432269-355	Sikkerhedsventil (3 bar) m/manometer	1/2" Nip/Muf - Fig. A
447023-003	447023-003	Luftudlader <u>uden</u> lukkeautomat	3/8" - Fig. B
447023-033	447023-033	Luftudlader <u>uden</u> lukkeautomat	3/8" - Fig. B
447003-003	447155-033	Luftudlader m/lukkeautomat	3/8" - Fig. C
447003-004	447155-034	Luftudlader m/lukkeautomat	1/2" - Fig. C
447024-103	447024-103	Lukkeautomat f/luftudlader	3/8" - Fig. D
447024-104	447024-104	Lukkeautomat f/luftudlader	1/2" - Fig. D

Se også vores udvalg af samlesæt.