

AOL WL 200 OP 1600 830 MD WH

Artikelnummer

EL10750809

GTIN

4015120750809




Tekniske data

GENERELT	
Enhedskategori	Væglampe
Kan fjernbetjenes	–
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 års

FASTGØRELSE	
Montering	Opbygning
Monteringssted	Væg
Tilslutningstype	Skrueklemme
Ledningstværsnit kan tilsluttes	1.5 – 2.5 mm ²
Antal kontakter	4

HUS	
Mål	længde 205 mm x Bredde 184 mm x Højde/dybde 143 mm
Vægt	787.5 g
Materiale	Aluminium og UV-stabiliseret plast
Kapslingsklasse	IP55
Tilladt omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Farve	hvid , svarende til RAL 9016
Glødetrædkontrol iht. IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISK UDFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Isolationsklasse	II
Mærkespænding	230 V ~ / 50 Hz
Startstrøm	100 A/ 200 µs
Lækstrøm	0.017 mA



Produktbeskrivelse

- Automatikbelysning med integreret bevægelsessensor
- Design lampe af trykstøbt aluminium og plast
- Nominel effekt P: 17 W, lysfarve ca. 3000 K hvid
- 140° detekteringsvinkel, rækkevidde op til 10 m ved en montagehøjde på 1,8 m

Tilbyder specielle funktioner som:

- Integreret bevægelsessensor

Standby-forbrug	0,5 W
-----------------	-------

LYS	
Diffusor	opal
Lysåbning	direkte
Strålingsvinkel	90 °
Flickerfaktor	<10 %
Nominel effekt P	17 W
Lysstrøm	1600 lm
Lysudbytte	94 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindeks Ra	> 80
Farvetolerance	4 SDCM
Leverid L70B10 ved 25 °C	80000 h
Leverid L70B50 ved 25 °C	100000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	50000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	65000 h
Leverid L90B10 ved 25 °C	25000 h
Leverid L90B50 ved 25 °C	30000 h

SENSORER	
Dækningsvinkel	140°
Registreringsrækkevidde tværs	10 m
Område detektions frontalt	2 m
Detekteringsområde	122 m ²
Anbef. Monteringshøjde	1.8 m
Lysstyrkeværdi	5 – 1000 lx
Efterløbstid	5 s...10 min (justerbar i trin)
Afbryderindgang	✓

AOL WL 200 OP 1600 830 MD WH


Artikelnummer

EL10750809


GTIN

4015120750809


Målskitse



Lysfordeling



Detekteringsvinkler



Registreringsrækkevidde


■ På tværs (A)

10 m

■ Frontal (B)

2 m

Strømdiagram



Standarddrift med valgfri tilslutning af eksterne belastninger

Udførlig produktbeskrivelse

- Automatikbelysning med integreret bevægelsessensor og 140° detekteringsvinkel
- Designlampe af trykstøbt aluminium
- Nominel effekt P: 17 W, lysfarve 3000 K hvid
- Enhåndsstiksokkelmontering
- Skjult tilslutningsokkel med god plads til ledningsføring
- Membran-ledningsindføring muliggør enkel og hurtig montering
- Medfølgende stikklemme til at trække beskyttelseslederen igennem
- Afbledning af enkelte detekteringsområder med medfølgende afdækningsclips