

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH

Artikelnummer

E010298967

GTIN

4015120298967

230 V~	IP40	CQS 80-85	CRI 80	LED 3000 K
--------	------	--------------	-----------	---------------

Produktbeskrivelse

- LED-Downlight, 3000 K med opalafdækning (diffusor), 5W, til loftsmontage uden yderligere tilbehør
- God lyskvalitet og systemydelse
- Driftsenhed on/off, allerede omfattet i leverancen



Tekniske data

GENERELT

Enhedskategori	Downlight
Kan fjernbetjenes	–
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 års

FASTGØRELSE

Montering	Indbygning
Moneringssted	Loft
Indbygningens mål	Monteringsdybde: 60 mm, Ø 68 mm

HUS

Mål	Højde/dybde 45 mm, Ø 98 mm
Vægt	194 g
Materiale	Aluminium, pulverlakeret
Kapslingsklasse	IP20 / IP44 under loftet (monteret)
Tilladt omgivelsestemperatur	-20 °C...+40 °C
Relativ luftfugtighed	5 – 93 %, ikke kondenserende
Farve	hvid, svarende til RAL 9003
Glødetrædkontrol iht. IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISK UDFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Isolationsklasse	II

Mærkespænding	220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz
Startstrøm	1.9 A / 104 µs
Lækstrøm	0.009 mA

LYS

Diffusor	opal
Lysåbning	direkte
Strålingsvinkel	100 °
Unified Glare Rating	≤ 30
Flickerfaktor	0 %
Nominel effekt P	6.5 W
Lysstrøm	500 lm
Lysudbytte	76 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindeks Ra	> 80
Farvetolerance	2 SDCM
Color Quality Scale	>80
Leverid L70B10 ved 25 °C	60000 h
Leverid L70B50 ved 25 °C	60000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	40000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	40000 h
Leverid L90B10 ved 25 °C	20000 h
Leverid L90B50 ved 25 °C	20000 h
Fotobiologisk sikkerhed	RG0


ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH

Artikelnummer	GTIN
E010298967	4015120298967


Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnummer	Produktbeskrivelse	GTIN
Adapter			
ELSA-2 RING 65	E010300288	Adaptring 65-105 mm til serien ELSA-2	4015120300288
Elektrisk tilbehør			
JUNCTION BOX 5-POLE BK	E010430992	Universalsamledåse, sort, 5-polet, 2,5 mm ²	4015120430992


Målskitse



Lysfordeling



Strømdiagram



Standarddrift

Udførlig produktbeskrivelse

- LED-downlight, 5 W til loftsmontage
- Indbygningbelysning med opalafdækning (diffusor)
- Kabinet af høj kvalitet, lampelegemer af metal, hvid pulverlakering (RAL 9003)
- Anvendelig som loftsmontage uden yderligere tilbehør
- Farvetemperatur: 3000 K med de laveste farvetolerancer
- Lysstrøm: 500 lm
- God lyskvalitet
- Meget god systemeffektivitet
- Levetid L80B50 ved 25 °C: 40000 h
- Driftsenhed: on/off (allerede omfattet i leverancen)