

Smart betjeningstryk, monteringsunderlag, 10 A, 71 x 71 mm, skruefastgørelse, Zigbee®

552-72111


E-Nr.:34 17 814 006

4 års
garanti

Smart betjeningstryk Zigbee® har en afbryder til at ændre belysningen. Den indeholder en sender og modtager, som kan kommunikere trådløst med det trådløse smart-hub til Niko Home Control (552-00001). Du kan bruge et Smart betjeningstryk til at udskifte en traditionel afbryder. Den er udstyret med udvidelsesklemmer, så den i kombination med et konventionelt tryk nemt kan erstatte en korrespondanceafbryder. Smart betjeningstryk kan afbryde sin egen kontakt.

Når der er oprettet forbindelse til det trådløse smart-hub for Niko Home Control (552-00001), er det muligt at konfigurere yderligere funktionaliteter med Niko Home Controls programmeringssoftware. Du kan for eksempel tilføje Smart betjeningstryk til et scenarie eller en sluk alt-funktion. Denne enhed kan også bruges i en busledningsinstallation i kombination med den trådløse bridge til Niko Home Control (550-00640). Det er muligt at frakoble betjening fra denne indbyggede kontakt. På den måde har du fuld fleksibilitet til at konfigurere afbryderkontakten og betjeningen separat via programmeringssoftwaren.

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (anvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.



Tekniske data


Smart betjeningstryk, monteringsunderlag, 10 A, 71 x 71 mm, skruefastgørelse, Zigbee®.

- max. belastning pr. kanal: 10 A
- justering af indstillinger: Niko Home Control programmeringssoftware eller Niko Home App (kræver smart-hub)
- maksimal rækkevidde (fra smart afbryder til smart-hub): 10 m
- Maksimalt antal pr. installation: 50 tilsluttede Zigbee®-enheder
- Kompatibel med den trådløse bridge

- LED farve: white
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Kommunikationsprotokol: Zigbee® 3.0
- Maksimal feltstyrke: 10 dBm
- Driftsfrekvens: 2.4 GHz
- Systemkompatibilitet: talks with Homey (Zigbee®)
- Kapslingsklasse: IP20
- Installationsdybde: 40 mm
- Påkrævet type europadåse
 - dybde: min. 40 mm (kabelplads inkluderet)
 - klo-/skruefastgørelse: 60 mm
 - indvendig diameter boks: 60 mm
 - flere dåser centerafstand vandret: 71 mm
 - flere dåser centerafstand lodret: 71 mm
- Fastgørelsesmetode

niko

- med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeflader
- Midt-til-midt afstand
 - horisontal kobling og vertikal kobling med akseafstand 71 mm
 - horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
 - ekstra styrke p.gr af de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Tilslutningsklemmer
 - 2 x 1,5 mm² pr. tilslutningsklemme
- Omgivelsestemperatur: 0 – 40 °C
- Dimensioner (HxBxD): 73 x 73 x 38.6 mm
- Vægt: 70 g
- Certificationsmærker: Zigbee Certified Product
- Godkendelse: CE



Dimensioner

