

GODKENDELSESINDEHAVER:

Blücher Metal A/S
Pugdølvej 1
DK-7480 Vildbjerg
Telefon: +45 99 92 08 00
Telefax: +45 97 13 33 50
Internet: www.blucher.dk


Afløbsskål til bruseniche med betongulv

BLÜCHER
type 378
dim. 56 mm


FABRIKAT:

Blücher Metal A/S, Danmark

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: BM
- Typebetegnelse
- Godkendelsesmærke: 

På emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 
-

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

Afløbsskålen er med flange for smøremembran og monteres i forbindelse med afløb fra brusebad, og afløbet tilsluttes tilkøbt P-vandlås, vandrør med demonterbar standrør eller føres til et gulvafløb i samme rum. Afløbsskålen indstøbes i beton efter leverandørens forskrifter.

Ved tilslutning til gulvafløb skal afløbsrøret fra afløbsskålen til gulvafløbet i hele dets længde lægges med fald til gulvafløbet.

Ved tilslutning til P-vandlås placeres vandlåsen, således at denne er let tilgængelig for rensning.

Afløbsskålen og afløbsrøret skal monteres, så de er let tilgængelige for rensning.

Afløbsskålen monteres i henhold til DS 432, Afløbsnormen og SBI-anvisning 252

Montage af gulvafløbet skal udføres efter leverandørens forskrifter og anvisningerne i MK-godkendelse MK 7.21/1664.

Forud for brug skal bygningssejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

Tilslutning:

Ved tilslutning til stikmuffesamlinger på plastrør anvendes den til plastrøret hørende tætningsring. Ved tilslutning til andre afløbssystemer anvendes de til systemerne godkendte overgangsstykker.

Afløbsstrøm:

Gennem afløbsskålen og tilhørende vandlås kan der maksimalt afledes 0,95 l/s \approx 1. brugsgenstand.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:


Udførelse: Afløbsskålen er med lodret udløb og udformet som en afløbsrende med en rektangulær ramme for rist i varierende højder. Afløbsskålen har gulvflange for smøremembran.

Afløbsskålen produceres i varierende længder fra 300 til 2000 mm.

Materiale: Rustfrit stål.

Tilslutning: Afløbsskålens udløb er med udvendig diameter 56 mm for stikmuffesamling på afløbsrør. Skålen leveres med overgang til P-vandlås med lodret indløb i dimension 56 mm.

Afløbsskålen leveres med rammebredder på 20 mm og leveres uden rist.



BEMÆRKNINGER:

De anførte betingelser om placering, montering og rensning er udformet under hensyntagen til, at ledninger, der føres i gulv og til gulvafløb, som regel ligger med ringe fald og let giver anledning til slam-aflejringer og dermed til ilde lugt i rummet, ligesom ledningerne har lettere ved at forstoppes.