



## Produktegenskaber

- Byggesæt, velegnet til råbygningsinstallation og efterinstallation på færdig ydermur
- I lukket tilstand medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Universallængde til alle gængse monteringsdybder
- Indvendig overdel for hurtig åbning (drejes to omgange)
- Kegle med indvendig tilbageløbssikringsfjeder
- EPDM-sædepakning
- Kan forlænges yderligere med forlængersæt (ekstraudstyr)
- Integreret tilbagestrømssikring og rørlufter som sikringskombination HD
- Indgang udvendigt rørgvind
- Intet dødrum
- Inkl. slangekobling til gængse monteringsystemer
- høj gennemstrømningshastighed op til 45 l/min (1 bar)
- med tyverisikret funktion perlator til automatisk aftapning
- matforkromet betjeningsgreb med overdrejningssikring
- inkl. fastmonteret vridningssikring
- inkl. todelt vægplade til plan vægmontering
- tudhus med monteringsflader

## Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse i henhold til DIN EN 17821
- ÖVGW-godkendelse
- VA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjbekyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- DS/EN 1717

## Tekniske data

- Min. monteringsdybde 150 mm
- Maks. monteringsdybde 415 mm
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 65 °C

Bestillingsnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Flow ved 0,05 Mpa (l/s)	Flow ved 0,1 Mpa (l/s)	Flow ved 0,15 Mpa (l/s)
5780001500	15	R 1/2	G 3/4	100	35	81	71,5	561	403,5	127	66,5	434	0,46	0,67	0,82
5780002000	20	R 3/4	G 1	100	35	81	71,5	561	403,5	127	69	436	0,52	0,75	0,92

Bestillingsnr.	kg
5780001500	1,81
5780002000	1,92

## Tilbehør

- FROSTI®- manchete, Figur 574 00 006
- FROSTI® topnøgle overdel med topnøgle, Figur 578 00 001
- FROSTI®-låsbart betjeningshåndtag, Figur 578 00 003
- FROSTI®-låsbart betjeningsgreb, med samme nøgle, Figur 578 02 003
- FROSTI® forlængelse, Figur 578 00 002
- FROSTI® fastgørelsessæt, Figur 578 00 005
- FROSTI® specialforlænger, Figur 578 03 005

## Reserve dele

- FROSTI® betjeningsgreb, Figur 578 01 001
- FROSTI® indvendig topdel, Figur 578 35 001
- FROSTI®-spindel XL med konus, Figur 578 33 001
- FROSTI®-Spindel XL med konus uden RV, Figur 578 34 001
- FROSTI®-spindel XL, Figur 578 32 001
- FROSTI® funktionel belufter, Figur 578 23 001
- FROSTI® plug-in rørdiffusor DN20, Figur 578 24 020
- FROSTI® slangekobling, Figur 578 25 015
- FROSTI® slangekobling, Figur 578 25 020
- FROSTI® adapter slangekobling DN 20, Figur 578 26 001
- FROSTI® slangekobling med tætningskive, Figur 578 27 001
- FROSTI® todelt vægskive, Figur 578 28 001
- FROSTI® præfabrikeret sæt med betjeningsgreb, Figur 578 01
- FROSTI® komplet udløbshus, Figur 578 02