



# PRODUKTDATABLAD

## Smart+ Wifi Planon Magic 1200x300mm

SMART+ WIFI PANEL MAGIC RGB | Smart panel TW RGB og dæmpbar

---

### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer



---

### Produktegenskaber

- Tunable white og magisk RGB
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2.700...6.500K
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: WiFi



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

|                                                    |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nominel wattforbrug                                | 36,00 W                       |
| Nominel spænding                                   | 220...240 V                   |
| Forsynings frekvens                                | 50...60 Hz                    |
| Nominel strømstyrke                                | 165,000 mA                    |
| Startstrøm                                         | 9 A                           |
| Startstrømtid T sub h50 / sub                      | 480 µs                        |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A           | 13                            |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10 | 13                            |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16 | 21                            |
| Cos Phi (effektfaktor)                             | ≥0,5                          |
| Total harmonisk forvrængning                       | < 20 %                        |
| Beskyttelsesklasse                                 | I                             |
| Drifttilstand                                      | Electronic control gear (ECG) |

Fotometriske data

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Lumen                                                   | 3000 lm              |
| Total lysstrøm på omsluttende produkter                 | 4400 lm              |
| Belysningseffektivitet                                  | 83 lm/W              |
| Farvetemperatur                                         | 2700...6500 K        |
| Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin) | 2700 K <sup>1)</sup> |
| Farvetemperaturer                                       | RGBTW                |
| Farvegengivelsesindex                                   | > 80                 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen                 | 6 sdc <sub>m</sub>   |
| Flimmerværdi (Pst LM)                                   | < 1                  |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)             | < 0.4                |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778                | RG1                  |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471                | RG1                  |
| Udstrålingsvinkel                                       | 120 °                |

1) Performing a reset will restore the default values set by the manufacturer

DIMENSIONER & VÆGT

|        |            |
|--------|------------|
| Længde | 1195,00 mm |
| Bredde | 295,00 mm  |

|             |           |
|-------------|-----------|
| Højde       | 60,00 mm  |
| Produktvægt | 2000,00 g |



MATERIALER & FARVER

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Produktfarve                          | Hvid                          |
| Armaturhus farve                      | Hvid                          |
| Materiale                             | Stål                          |
| Afdækningsmateriale                   | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C                        |
| Kviksølvindhold                       | 0.0 mg                        |

ANVENDELSE & MONTERING

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Omgivelsestemperatur                     | -20...+40 °C                 |
| Temperatur ved opbevaring                | -20...+80 °C                 |
| Type forbindelse                         | Terminal, 3-polet (L, N, PE) |
| Beskyttelsestype                         | IP20                         |
| Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM] | IK03                         |
| Dæmpbar                                  | Ja                           |
| Monteringsstype                          | Overflade                    |
| Anvendelse                               | Indendørs                    |
| LED-modul, udskifteligt                  | Kan ikke skiftes ud          |
| Med lyskilde                             | Ja                           |

Levetid

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Antal tænd/sluk         | 100000  |

BATTERI

|                  |        |
|------------------|--------|
| Batteristørrelse | CR2025 |
|------------------|--------|

CERTIFIKATER & STANDARDER

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Standarder                     | CE / UKCA |
| Begrænset overflade temperatur | Nej       |

YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                    |                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt bemærkning | Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange. |
| Antal lyskilder    | empty                                                                                                                         |

UDSTYR/TILBEHØR

- For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Fjernbetjening og batteri medfølger

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater                                                         |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | User instruction                |
|   | Installation guide              |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen    |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 4099854090417 | Folding box<br>1                | 90 mm x 1,248 mm x 348 mm             | 2478.00 g  | 39.09 dm³  |
| 4099854090424 | Shipping box<br>3               | 1,265 mm x 292 mm x 373 mm            | 8402.00 g  | 137.78 dm³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## ANSVARSKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.