

PRODUKTDATABLAD

Smart+ Wifi Convert Magic RGBW

SMART+ WIFI CONVERTIBLE FLOOR LUMINAIRE | Dekorativt armatur med WiFi-teknologi til gulv- og væg



Anvendelsesområder

- Opholdsrum
- Indirekte belysning
- Gaming stationer
- Home Entertainment områder

Produktfordele

- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Dæmpbar
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justérbare farveindstillinger
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Velegnet som gulvarmatur og til vægmontering
- Lysfarve: varm hvid
- Musikrytmefunktion: Med Smart Wi-Fi-appen og integrerede stemmemodtagere reagerer armaturet på lyd og musik
- DIY-funktion: Du kan justere farvesegmentet pr. segment og oprette dine egne lysscener eller blot bruge allerede tilgængelige lysscener
- Netværksprotokol: WiFi



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	24,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	150,000 mA
Startstrøm	24.6 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	148 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	31
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	38
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	61
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,70
Total harmonisk forvrængning	< 65 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	1000 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2320 lm
Belysningseffektivitet	42 lm/W
Farvetemperatur	2700 K
Farvetemperaturer	rød / grøn / Blå / Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Flimmerværdi (Pst LM)	1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	0,4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	110 °
UGR longitudinal	< 30

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	240,00 mm
Bredde	240,00 mm
Højde	1745,00 mm
Produktvægt	3035,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Metal
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-10...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Stik, EU
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK05
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	Trådløst internet
Monteringstype	Standing
Anvendelse	Indendørs
Justérbar	Ja
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Antal tænd/sluk	25000

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.
Antal lyskilder	empty

UDSTYR/TILBEHØR

- For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854096495	Folding box 1	70 mm x 440 mm x 320 mm	3227.00 g	9.86 dm³
4099854096501	Shipping box 3	458 mm x 228 mm x 346 mm	10260.00 g	36.13 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.