

Dåse forfra Ø68/D49mm lufttæt



EAN	4013456537606
TYPE	9263-22
LEVERANDØR	Kaiser
VAREN	79.17.053.046

Lufttæt version med tætningsmembran
Fuldt isoleret lufttæt gennemforårdning til kombinationer ved hjælp af konnektor
Værktøjsfri kabel eller rørindgange
Integreret aflastning af NYM-kabler, selvlåsnings af ledninger

Specifikationer:

Til pladetykkelse 7-40 mm
Dybde 49 mm
Hulbor Ø68 mm
2 skruer til modulindsats
2 rørindgang til M25
2 kabelindgange 3 x 2,5 mm² eller 5 x 1,5 mm²
2 kabelindgange 3 x 1,5 mm²
IP40 kaplingsklasse

EGENSKAB	VÆRDI
ANTAL INDFØRINGER	6
ANTAL LEVEREDE TUDE	7
DIAMETER	68mm
DYBDE	49 - 49mm
DÆKSELBESFÆSTIGELSE	Skruet
DÆKSELMODEL	Ingen
EC002601	EC002601
FARVE	Orange
FASTMONTERET KLEMME	Nej
FOR ANTAL APPARATINDSATSE	1
FOR RØRDIAMETER	20 mm
FORM	Rund
FORSYNET MED DREJEBAR RING	false
FUNKTIONSDYGTIGHED	Ingen
HALOGENFRI	Nej
HUSGENNEMFØRING GENNEM DYSE	Nej
HUSGENNEMFØRING GENNEM ETAPEVIS MEMBRAN	Ja
HUSGENNEMFØRING GENNEM TÆTNINGSMEMBRAN	Ja
HUSGENNEMFØRING VED UDLAGSBLANKET	Nej
INDGANG FRA BAGSIDEN	Ja
INDVENDIG DYBDE	49mm
KAN SAMMENKOBLES	Ja
KAPSLINGSKLASSE (IP)	IP3X
LOFTKROGS BEFÆSTELSE	Nej
MATERIALE	Plastik
MAX. LEDERTVÆRSNIT	25mm ²
MED AFSKÆRMNING	Nej
MED SKRUER	Ja
MED SØMBEFÆSTIGELSE	Nej
MONTERET MED	Ingen
MONTERING AF APPARAT	Skruer
MONTERINGSMETODE	Hulvæg
OVERFLADEBEHANDLING	Andet
PLOMBERBAR	Nej
PORTE, FORMFAKTOR	Apparatdåse
RØRLUKNING	Nej
RØRLÅSNING VALGFRI	false
SPECIALANVENDELSE	Andet
STUDS/MUNDSTYKKE	Tunnelforgreningsrør
TRANSPARENT DÆKSEL	Nej
TYPE	Single
VINDTÆT	Ja