

Pressalit T 2, inkl. BN2 universalbeslag

Nr. 324000-BN2999 med låg
Nr. 323000-BU4999 med låg

VVS-nr. / NRF. nr.

Med låg: 615039 / 6190321
Uden låg: 615038 / 6190326

Design/år

Pressalit, 2001

Produktbeskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "T 2", art. nr. 324 af gennemfarvet hærdeplast inkl. beslag i rustfrit stål.

- inkl. UN2 univertikalbeslag i rustfrit stål
- centerafstand: 155 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- inkl. indlagte hængselsfaner for nemmere rengøring
- anvendelig på universelle toiletter
- 10 års garanti

Farveprogram




Med låg: 000 hvid
Uden låg: 000 hvid

Beslagsoverflade

999 Rustfrit stål

Reserve dele

A4003 Buffer til itrykning i låg, rund, grå
A4033 Buffer til itrykning i sæde, oval, grå
A7223 Endebøsning med modhage, lang, grå
A7224 Endebøsning med modhage, kort, grå, til sæde uden låg
A9133 Hængselsæt med skruer, grå plast
A9154 Hængselsæt med skruer, grå plast, til sæde uden låg



*Traditionelt Pressalit-design.
Den usynlige montering af nylonhængslerne giver
en glat, ubrudt underside på både sæde og låg.
Det ser godt ud, og det er rengøringsvenligt.*

Vægtangivelse

Nettovægt ca. 2,900 kg, inkl. beslag

Pakning

Enkeltkarton
5 enkeltkartoner i en masterkarton
12 masterkartoner (60 sæder) på en palle

Mål:	Vægt:
449x381x64 mm	3,300 kg
456x388x340 mm	17,000 kg

Materialebeskrivelse

Toiletsæde:

Materialet er i gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks 28% Cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder op til 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.

Buffere:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

Hængsler:

Udgave i metal: Zink m/overfladebehandling. Udgave i plast: PA6 (polyamid).

Beslag:

Rustfrit stål EN 1.4301/AISI 304

Pasliste

Anvendelig på universelle toiletter - se www.pressalit.com

Rengøring

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød klud. Hvis wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler kommer i kontakt med sæde og beslag kan det medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.

Garantien dækker i 10 år for materiale- og fabrikationsfejl.
Der tages forbehold for trykfejl, tekniske ændringer og modelafvigelser.

www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
8680 Ry, Danmark
T: 8788 8788, F: 8788 8789
Direkte til salgsafd.:
T: 8788 8990, F: 8788 8639
pressalit@pressalit.com
www.pressalitseats.dk

Pressalit AS
Karihaugveien 89
1086 Oslo, Norge
T: +47 22 30 90 44
F: +47 22 30 91 34
norge@pressalit.com
www.pressalitseats.dk

PRESSALIT®
seats