

PRODUKTDATABLAD

SMART+ CLOUD CAMERA

Smart+ Camera Cloud | Udendørs smart Camera Cloud



Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Værksteder
- Indgangspartier

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Øget sikkerhedsopfattelse grundet den høje lysstyrke
- De lagrede data gemmes på enhedens hukommelseskort eller i clouden
- Materialer i høj kvalitet

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Indbygget højttaler og alarm sirene
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid)
- Netværksprotokol: WiFi
- Beskyttelsesklasse: IP44
- HD Live view kamera
- 3 MP kamera
- Tal fra mobiltelefon til kamera



- Automatisk nattilstand
- Bevægelsessensor med aktivitetsplan
- Automatisk registrering af bevægelser (SD-kort påkrævet)

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	15,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	110,000 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Beskyttelsesklasse	II

Fotometriske data

Lumen	1000 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1400 lm
Belysningseffektivitet	66 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Udstrålingsvinkel	110 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	100,00 mm
Bredde	80,00 mm
Højde	252,00 mm
Produktvægt	500,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armatarhus farve	Hvid
Materiale	Polycarbonat (PC)

Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Yes
Type of dimming [GMS]	Trådløst internet
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Antal tænd/sluk	12500
-----------------	-------

SENSOR

Type sensor	Bevægelse / dagslys
Sensorstyret tændingstid	60 s
Rækkevidde for bevægelsessensor	3...7 m
Tidsindstilling for dagslyssensor	0...20 lx

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA




Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UDSTYR/TILBEHØR

- For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Monteringsskrue og dybler medfølger
- SD-kort medfølger ikke
- Kompatibel med SD-korttype (SD/SDHC/SDXC)
- SD-klasse anbefales 120-160 MB/s

- Minimum kortkapacitet 8GB/maksimum 128GB

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075763401	Folding box 1	120 mm x 265 mm x 100 mm	580.00 g	3.18 dm ³
4058075763418	Shipping box 2	285 mm x 140 mm x 200 mm	1375.00 g	7.98 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.