

PRODUKTDATABLAD

SMART+ BT Solar Spot Light RGB + TW

Smart+ Solar Spot Multicolor | Udendørs smart Solar Spot & pullert



Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Haver
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Farverig havebelysning med smarte og intelligente styringsmuligheder
- Dagslyssensor giver mulighed for at tilpasse lyset og samtidig spare energi
- Materialer i høj kvalitet
- Fleksibel montering, også uden brug af jordspyd

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justérbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Batteriopladning via solpanel
- Netværksprotokol: Bluetooth
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


| | |
|------------------------|------------|
| Nominal wattforbrug | 0,60 W |
| Nominal spænding | 3,7 V |
| Nominal strømstyrke | 160,000 mA |
| Cos Phi (effektfaktor) | > 0,5 |
| Beskyttelsesklasse | III |

Fotometriske data

| | |
|---|---------------------|
| Lumen | 45 lm |
| Total lysstrøm på omsluttende produkter | 60 lm |
| Belysningseffektivitet | 75 lm/W |
| Farvetemperatur | 3000...6500 K |
| Farvetemperaturer | Tunable White / RGB |
| Farvegengivelsesindex | > 80 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | 6 sdc |
| Flimmerværdi (Pst LM) | - |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | - |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG0 |
| Udstrålingsvinkel | 58.00 ° |

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|-------------|-----------|
| Længde | 92,00 mm |
| Bredde | 245,00 mm |
| Højde | 348,00 mm |
| Produktvægt | 438,00 g |



MATERIALER & FARVER

| | |
|--|---------------------------------------|
| Produktfarve | Sort |
| Armaturhus farve | Sort |
| Materiale | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Kviksølvindhold | 0.0 mg |

ANVENDELSE & MONTERING

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
| Beskyttelsestype | IP44 |
| Dæmpbar | Yes |
| Type of dimming [GMS] | Bluetooth |
| Monteringstype | Jordspyd |
| Anvendelse | Udendørs |
| Justérbar | Ja |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |
| Med lyskilde | Ja |

Levetid

| | |
|-------------------------|---------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
| Antal tænd/sluk | 1000 |

BATTERI

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Batteritype | Lithium-ion |
| Batteristørrelse | 18650 |
| Antal medfølgende batterier | 1 |
| Nominal spænding på batteriet | 3.7 V |
| Nominal kapacitet på batteriet | 1500 mAh |
| Opladningstid for batteriet | 8 h |

CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Standarder | CE / UKCA |
| Begrænset overflade temperatur | Nej |
| Boldsikker | Nej |

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning

Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.

UDSTYR/TILBEHØR

– For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

DOWNLOADS

Documenter og certifikater



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075763883 | Folding box 1 | 102 mm x 187 mm x 204 mm | 564.00 g | 3.89 dm ³ |
| 4058075763890 | Shipping box 4 | 390 mm x 215 mm x 230 mm | 2685.00 g | 19.29 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

– Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.