

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Camera Entrance Number

Smart+ Camera Entrance Number | Udendørs smart Camera Entrance nummer



Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Værksteder
- Indgangspartier

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Øget sikkerhedsopfattelse grundet den høje lysstyrke
- De lagrede data gemmes på enhedens hukommelseskort eller i clouden
- Materialer i høj kvalitet

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Indbygget højttaler og alarm sirene
- Dæmpbar
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid)
- Netværksprotokol: WiFi
- Beskyttelsesklasse: IP44
- HD Live view kamera



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	22,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	102,000 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	≤ 20 %
Beskyttelsesklasse	II

Fotometriske data

Lumen	1500 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2550 lm
Belysningseffektivitet	68 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	117 °
UGR longitudinal	< 25

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	180,00 mm
Bredde	73,00 mm
Højde	280,00 mm
Produktvægt	1075,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK05
Dæmpbar	Yes
Type of dimming [GMS]	Trådløst internet
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	100000

SENSOR

Type sensor	Bevægelse / dagslys
Sensors detekteringsvinkel	90 °
Sensorstyret tændingstid	5 s...6 min
Rækkevidde for bevægelsessensor	5...10 m
Tidsinstilling for dagslyssensor	10...500 lx

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.
--------------------	---

UDSTYR/TILBEHØR

- For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Monteringsskruer og dyvler medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075763524	Folding box 1	92 mm x 202 mm x 297 mm	1246.00 g	5.52 dm ³
4058075763531	Shipping box 4	385 mm x 210 mm x 320 mm	5491.00 g	25.87 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.