



PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL EU

SMART+ OUTDOOR TERMINAL | Udendørsterminal med integreret WiFi Repeater og to Smart sokler



Anvendelsesområder

- Hvor ikke-intelligente enheder skal integreres i kompatible Smart Home systemer
- Haver og andre udendørs arealer

Produktfordele

- Integreret WiFi-repeater udvider WLAN-zonen op til 45 meter i fri luft
- WiFi Repeater muliggør parring af andre trådløse enheder til WLAN op til 15 enheder
- Høj sikkerhedsstandard: overbelastningsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse
- Integrerer konventionelt elektrisk udstyr i kompatible Smart Home systemer
- Muliggør fjernbetjening af konventionelle lyskilder og andre elektriske enheder

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Stemmestyring tilgængelig: Google Assistant og Amazon Alexa
- To smarte standard stikkontakter der kan styres individuelt
- Kan trække op til 3.680W/16A
- Netværksprotokol: WiFi (2,4 GHz)
- Beskyttelsesklasse: IP44
- Planlægning



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel spænding	230 V
Nominel strømstyrke	16 A
Forsynings frekvens	50 Hz

DIMENSIONER & VÆGT



Produktvægt	1770,00 g
Længde	164,00 mm
Bredde	140,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	140.00 mm
Højde	325,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	325.00 mm

Levetid

Antal tænd/sluk	100000
-----------------	--------

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Antracit
Materiale	Plastik

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+35 °C
----------------------	--------------

EVNER

Type forbindelse	Power cable/Plug
Kompatibel smart home-teknologi	Amazon Alexa / Google Assistant

CERTIFIKATER & STANDARDS

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP44

UDSTYR/TILBEHØR

- For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Jordspyd medfølger til nem fæstning i jorden
- 3 meter strømkabel til fleksibel installation
- Kabelstik medfølger, hvis netledningen skal forlænges

Sikkerhedsanvisninger

- Afbryd enheder, der genererer varme fra lysnettet, dvs. fra SMART+ Outdoor Terminal, efter brug for at undgå, at de tændes ved et uheld.
- Meget høje kapacitive og induktive belastninger kan i nogle tilfælde føre til ødelæggelse af enheden eller reduktion i antallet af tænd/sluk
- Brug ikke SMART+ udendørsterminalen i forbindelse med medicinsk udstyr.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854025570	Folding box 1	212 mm x 347 mm x 147 mm	2130.00 g	10.81 dm ³
4099854025587	Shipping box 4	447 mm x 367 mm x 324 mm	9130.00 g	53.15 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.